HomeAssistant

- Battery State Card
- https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt?tab=readme-ov-file

https://github.com/home-assistant/operating-system

Install

- Platten Image laden → `haos_ova-16.2.qcow2.xz`
- Image entpacken
- Netzwerk Bridge anlegen auf eno2
- VM anlegen
  - Generic Linux 2024
  - UEFI an ! Secure Boot AUS !
  - 4 CPU, 4GB Ram
  - Volume → haos_ova-16.2.qcow2 (Muss im Pool liegen !)
  - Netzwerk virtio → HALAN (das neu angelegte Bridge)
  - Save
- VM Starten
- Autostart für VM aktivieren !
- Konsolen nur sichtbar wenn man im “Create consoles” kurz 8091 ändert (1 weg und wieder hin) → Sonst bleibt der Start Button grau
- Jetzt sollte die VNC Konsole schon folgendes zeigen:



Grundeinstellungen

- Login über die angezeigte IP auf Port 8123 ...
- Mein Smarthome erstellen ... (Oder Backup laden)
- Benutzer anlegen, Ort angeben, keine Daten senden
- Fertig
- IP anpassen ...
    - Einstellungen → System → Netzwerk
    - IP : 192.168.30.28 (Statisch)
    - IPv6 deaktivieren
    - Speichern
- Name : SHome-HA
    - Speichern

Dashboards https://www.youtube.com/watch?v=oG8oRUcMbRo&t=1226s Conditional Cards https://www.youtube.com/watch?v=IYdr2CIu6oc

From:
https://drklipper.de/ - **Dr. Klipper Wiki**

Permanent link:
https://drklipper.de/doku.php?id=haussteuerung:homeassistant&rev=1760508095

Last update: **2025/10/15 08:01**